


CÓDIGO: PHP00A01H00L1A12Y



## CARACTERÍSTICAS PRODUCTO

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Tensión                                | 220÷240 V ac                           |
| Frecuencia de red                      | 50/60 Hz                               |
| Clase de aislamiento                   | I – II                                 |
| Sistema de control                     | 1-10 V                                 |
| Constant Lumen Output (CLO)            | Disponible bajo demanda                |
| Regulación nocturna                    | Perfil configurable hasta 4 niveles    |
| Temp. ambiente almacenaje              | -30° ÷ +50° C                          |
| Temp. ambiente ejercicio               | -40° ÷ +80° C                          |
| Corriente de pilotaje                  | Hasta 500 mA                           |
| Certificaciones                        | CE, RoHS, EN60598-1, EN60598-2-3, ENEC |
| Eficiencia de sistema                  | Hasta 154 lm/W                         |
| Protección sobretensiones              | 10 kV común - 10 kV diferencial        |
| Intensidad luminosa para ángulos ≥ 90° | ≤ 0,49 cd/Klm                          |

## CARACTERÍSTICAS GRUPO ÓPTICO

|                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| LED                                                                                  | Power LED            |
| CCT – CRI                                                                            | 3000K - CRI70        |
| LED modules' luminous efficiency with optical system @CRI70 4000K* Tc85°C/l=700mA    | 155 lm/W             |
| LED modules' luminous efficiency without optical system @CRI70 4000K* Tc85°C/l=700mA | 177 lm/W             |
| LED's chromatic positioning                                                          | McAdam's step ≤ 5    |
| Lifetime L80B10 (25° T amb)                                                          | > 150.000 h          |
| Lifetime L90B10 (25° T amb)                                                          | > 110.000 h          |
| Sistema óptico                                                                       | Ópticas de reflexión |

## CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS


|                               |                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuerpo                        | Aluminio fundido EN 47100                                                          |
| Peso total                    | 6 Kg                                                                               |
| Superficie expuesta al viento | 0,02 – 0,04 – 0,13 m <sup>2</sup>                                                  |
| Protección entrada            | IP66/67                                                                            |
| Protección a los impactos     | IK09                                                                               |
| Pintura                       | Polvo poliéster espesor 80 µm resistencia niebla salina 1000 horas (2500 opcional) |
| Juntas                        | Goma silicónica                                                                    |
| Color                         | Gris antracita RAL 7016 (otros colores bajo demanda)                               |
| Difusor                       | Cristal extraclaro templado 5 mm                                                   |
| Tornillería externa           | Acero INOX A2                                                                      |
| Cable de alimentación         | H07RN-F<br>Clase II: 2×1.5<br>Clase I: 3×1.5                                       |
| Cable entrada                 | Diámetro max 12 mm                                                                 |
| Montaje                       | Lateral o extremo de poste diámetro 60 mm; 42/76 mm (opcional)                     |
| Inclinación                   | Extremo de poste -15° ÷ +25°<br>brazo -15° ÷ +5°                                   |

## CARACTERÍSTICAS DRIVER

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Factor de potencia             | > 0,90                 |
| Lifetime                       | > 100.000 h            |
| Tasa de avería del alimentador | < 10% por 50.000 horas |

Visita la página web [www.ariannaled.com](http://www.ariannaled.com) para ver la lista de productos certificados.

Los datos de flujo y potencia son valores típicos referidos a una temperatura ambiente de 25°C. Tales valores están sujetos a una tolerancia de ±7%. Con el fin de favorecer una actualización constante de los productos Arianna spa se reserva el derecho de aportar modificaciones sin aviso previo.



**ÓPTICAS: L1-CARRETERAS LARGAS**

**CLASE DE INTENSIDAD LUMINOSA G\*2**

| CÓDIGO            | FLUJO<br>[lm] | POTENCIA<br>[W] | EFICIENCIA<br>[lm/W] |
|-------------------|---------------|-----------------|----------------------|
| PHP00A01H00L1A12Y | 1902          | 13              | 146                  |

Visita la página web [www.ariannaed.com](http://www.ariannaed.com) para ver la lista de productos certificados.

Los datos de flujo y potencia son valores típicos referidos a una temperatura ambiente de 25°C. Tales valores están sujetos a una tolerancia de  $\pm 7\%$ .

Con el fin de favorecer una actualización constante de los productos Arianna spa se reserva el derecho de aportar modificaciones sin aviso previo.