

CODICE: PET0296FT0002G02FE



### CARATTERISTICHE PRODOTTO

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Tensione                        | 220÷240 V ac                           |
| Frequenza di rete               | 50/60 Hz                               |
| Classe di isolamento            | I                                      |
| Driver                          | FISSO 1-10V                            |
| Corrente di pilotaggio          | 350 mA                                 |
| Temperatura ambiente stoccaggio | -30° ÷ +50° C                          |
| Temperatura ambiente esercizio  | -40° ÷ +80° C                          |
| Certificazioni                  | ENEC, CE, RoHS, EN60598-1, EN60598-2-5 |
| Protezione sovratensioni        | 10 kV (10 kA max)                      |

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Corpo                    | Alluminio pressofuso EN AB 44300  |
| Contenuto rame           | < 0,1%                            |
| Peso tot. incluso driver | 16 Kg                             |
| Peso senza driver        | 13.6 Kg                           |
| Area esposta al vento    | 0,20 - 0,05 - 0,06 m <sup>2</sup> |
| Protezione all'ingresso  | IP66                              |
| Protezione dagli urti    | IK08                              |
| Diffusore                | Vetro extrachiaro temprato 4 mm   |
| Viteria esterna          | Acciaio inox A2                   |
| Ingresso cavo            | Diametro max 14mm                 |
| Montaggio                | Staffa proiettore                 |

### CARATTERISTICHE DRIVER

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Fattore di potenza | > 0,90                      |
| Failure rate       | < 10% at 100.000 h          |
| Sostituibilità     | Driver esterno sostituibile |
| Posizione driver   | EXTERNAL                    |
| Flicker factor     | < 3%                        |


### CARATTERISTICHE GRUPPO OTTICO

|                          |   |
|--------------------------|---|
| LED                      | Ceramic based power LED                       |
| Efficienza modulo        | Fino a 170 lm/W                               |
| Temperatura colore       | 5700 K  |
| Indice di resa cromatica | > 80  |
| L90B10                   | > 217.000 h                                   |
| L90 (TM-21)              | > 72.600 h                                    |
| Sistema ottico           | Ottiche multilayer a riflessione full cut-off |

Visita il sito [www.ariannaed.com](http://www.ariannaed.com) per l'elenco dei prodotti certificati.

I dati di flusso e potenza sono valori tipici riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C. Tali valori sono soggetti ad una tolleranza di ±7%.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei prodotti Arianna spa si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.



**OTTICA: 2-SIMMETRICA LARGA**

| CODICE                    | FLUSSO<br>[lm] | POTENZA<br>[W] | EFFICIENZA<br>[lm/W] |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------------|
| <b>PET0296FT0002G02FE</b> | 26640          | 212            | 126                  |

Visita il sito [www.ariannaed.com](http://www.ariannaed.com) per l'elenco dei prodotti certificati.

I dati di flusso e potenza sono valori tipici riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C. Tali valori sono soggetti ad una tolleranza di  $\pm 7\%$ .

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei prodotti Arianna spa si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.