

CODICE: PET0592FW0301G04FX



CARATTERISTICHE PRODOTTO

Tensione	380÷400 V ac
Frequenza di rete	50/60 Hz
Classe di isolamento	I
Driver	FISSO 1-10V
Corrente di pilotaggio	350 mA
Temperatura ambiente stoccaggio	-30° ÷ +50° C
Temperatura ambiente esercizio	-40° ÷ +80° C
Certificazioni	ENEC, CE, RoHS, EN60598-1, EN60598-2-5
Protezione sovratensioni	10 kV (10 kA max)

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Corpo	Alluminio pressofuso EN AB 44300
Contenuto rame	< 0,1%
Peso tot. incluso driver	28.5 Kg
Peso senza driver	23.4 Kg
Protezione all'ingresso	IP66
Protezione dagli urti	IK08
Diffusore	Vetro extrachiaro temprato 4 mm
Viteria esterna	Acciaio inox A2
Ingresso cavo	Diametro max 14mm
Montaggio	Staffa proiettore

CARATTERISTICHE DRIVER

Fattore di potenza	> 0,90
Failure rate	< 10% at 100.000 h
Sostituibilità	Driver esterno sostituibile
Posizione driver	POLE BASE IP20
Flicker factor	< 3%

CARATTERISTICHE GRUPPO OTTICO

LED	Ceramic based power LED
Efficienza modulo	Fino a 170 lm/W
Temperatura colore	3000 K
Indice di resa cromatica	> 80
L90B10	> 217.000 h
L90 (TM-21)	> 72.600 h
Sistema ottico	Ottiche multilayer a riflessione full cut-off



OTTICA: 1-ASIMMETRICA SPORT

CODICE	FLUSSO [lm]	POTENZA [W]	EFFICIENZA [lm/W]
PET0592FW0301G04FX	50912	414	123

Visita il sito www.ariannaed.com per l'elenco dei prodotti certificati.

I dati di flusso e potenza sono valori tipici riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C. Tali valori sono soggetti ad una tolleranza di ±7%.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei prodotti Arianna spa si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.